

STAGE 2ème année de Célia Baylet :

PIXINE

7ème semaine du 24 au 28 février 2025

Cette semaine j'ai effectué des tickets de bug donc un peu plus dur à gérer mais j'ai manipulé le JavaScript. Julien a pu m'accorder plus de temps pour m'aider car lui avait moins de travail.

24/02/2025

Julien a fait des retours sur mes PR.

Avant le texte était directement dans la vue ("Options"). On préfère que ce soit une chaîne de traduction.

```
{{ 'legend.registration.option'|trans ({} , 'form+intl-icu') --> le 'form+intl-icu' est un fichier .yaml }}
```

Modification du javascript (voir fiche du 24/02)

Pour le ticket de bug de vendredi dernier, le problème était qu'une option n'était pas passée donc la réponse était toujours false. (L'option 'trainer').

array_merge : pour passer 2 options

Nouveau ticket : [Bug] En cas de devis sur un programme avec réduction sur stagiaires supplémentaires, libellé de ligne incorrect

Point avec Julien : explication du ticket et explication de comment c'est géré.



Nv ticket avant / ce que l'on souhaite maintenant :

Avant		Après	
Stagiaires		Stagiaire 1	
Stagiaire 2	réduction	Stagiaire 2	réduction
Stagiaire 3	réduction	Stagiaire 3	réduction

Lorsque Stagiaire 2 a une réduction alors on souhaite 'Stagiaire 1'. Sinon on doit laisser 'Stagiaires'.

Faire des tests manuels

25/02/2025

Tab  inverse (déplacer le bloc de code vers la gauche): **Tab**  + MAJ

-Julien m'a aidé sur le ticket de bug commencé hier.

inputReplacement (js) : désigne ici un processus de remplacement d'un champ

-point développeurs

array \$excludePaths dans la fonction isActivePath

→ Dans un ancien ticket, on avait supprimé le 'name' principal et changé toutes les routes. On a trouvé une solution plus efficace, on peut laisser le 'name' principal et exclure seulement celui qu'on souhaite pour qu'il est un chemin différent.

Je jongle entre les 2 tickets.

On a fait une modification pour que seulement 'planning Inter' soit en gras et pas 'session Inter'.

Class = «**path**='...', **stratWith**= true, **excludePaths**=['app_planning'], class = 'show' »

On fait en sorte que la page de planning de session s'ouvre dans le menu planning et non dans le menu session.

26/02/2025

Ma pipeline du ticket sidebar planning à failed. Julien m'a aidé à comprendre le problème.

Dans le devis généré on a encore 'Stagiaires' et non 'Stagiaire 1'. Il a fallu modifier ceci.

*voir fiche technique

Reprise du ticket de recherche global des Leads inter/intra par entreprise – nom/prénom – programme/référence programme (ticket du 31/01)

Pour les tests j'ai modifié les factory (création données fausses) donc commande 'make db' pour prendre en compte les modifications.

27/02/2025

Ticket de recherche global des Leads :

pertinenceExpressions : exactNameExpression / partialNameExpression

On a créé une boucle sur l'ordre de pertinence adapté à notre système.

Donc faire des combinaisons avec partial et exact.

Mettre en priorité la réponse si tous les critères sont exacts

S'ils sont tous partiels

S'il y en a qu'un de partiel

S'il y en a qu'un d'exact

'Exact' si le nom de l'entreprise est cherché en entier. 'Partial' si ce sont seulement quelques mots.

J'avais un problème les noms partiels des entreprises apparaissaient avant le nom d'un programme exact.

```
If( !empty($searchTerms)){  
$searchTerms[ ] = implode (« », $searchTerms),  
}
```

Si l'on recherche une phrase les mots seront cherchés tous ensemble et pas individuellement.

Quand on a une liste (... , ... , ...) 'explode' la transforme en un tableau de mots.

Julien m'a fait un retour sur ma PR, j'ai fait 2 petites modifications.

Nouveau ticket de bug : en cas de pagination de documents logistiques, les fichiers libres n'affichent plus rien.

Documents :	Documents :
Page 1	Page 2
Fichiers libres :	Fichiers libres :
Fichier1.pdf	Aucun fichiers libres
Fichier2.pdf	

La pagination était rattachée aux 2 listes de documents et pas seulement aux documents logistiques.

Lorsque l'on déposait un fichier libre sur la page 2 alors on était directement redirigé page 1.

28/02/2025

Pour le dernier jour petite blague en arrivant à 9h mon ordinateur n'avait plus de stockage donc je ne pouvais plus utiliser Visual studio code.

Je n'avais plus aucun droit sur le projet.

On à fait un point avec Julien sur le ticket de bug en cas de pagination, j'ai fini par lui assigner car c'était plus compliqué que prévu.

```
{% set arr = arr | filter ((v,k) => k != '99') %}
```

Cette syntaxe Twig filtre le tableau arr en supprimant l'élément dont la clé est 99, en utilisant la fonction filter() avec une condition sur les clés.

Nous nous sommes inspirés de l'expression ci-dessus pour la modifier en fonction de notre besoin. Nous souhaitons seulement voir les pages contenant : pageParameterName.

```
{% set query = query | filter ((v,k) => k != 'page' or 'page' == pageParameterName %}
```

Cette expression Twig filtre le tableau query en supprimant l'élément avec la clé 'page', sauf si 'page' est égal à pageParameterName.

Fiche annexe + Vocabulaire :

Fiche du 24/02 :

make asset : lorsque l'on modifie le javascript

La commande make asset (sur un framework) génère ou met à jour les fichiers d'assets (JS, CSS) après modification.

ctrl + shift + R : mettre à jour les assets dans le navigateur

Force l'actualisation de la page en vidant le cache, rechargeant ainsi les assets (JS, CSS) mis à jour dans le navigateur.

console.log(this.entryNameValue) //Dans le js

console.log est une fonction JavaScript qui affiche des messages ou des valeurs dans la console du navigateur, utile pour le débogage.

Lorsque l'on commit, le nom du ticket doit être en anglais sous la forme :

CNFCE-0000: name of mission (avec des mots clé facile à deviner)

0000 : le numéro du ticket

Ex : CNFCE-2443: Global search Leads criterias

fix/CNFCE : fix quand le ticket a déjà été mergé

Sinon

feature/CNFCE lorsqu'on répond à un ticket

Lorsque l'on crée une branche sur sublime merge

`==` est différent de `===` :

`0 == false` -> true

`0 === false` -> false car 0 et 'false' ne sont pas du même type.

`==` compare les valeurs en effectuant une conversion de type, tandis que `===` compare les valeurs et les types sans conversion.

'let' : est une déclaration en JavaScript qui permet de définir une variable avec une portée limitée au bloc où elle est déclarée.

make seed-and-paratest : pour lancer tous les tests sur ce projet.

Sur sublime merge « Revert Hunk » pour enlever les modifications qu'on a déjà commit antérieurement.

`$this->estimate->getInitialCourseDate()` ?->hasSecondTraineeRebate

Le point d'interrogation veut dire que InitialCourseDate peut être nul.

Création d'une fonction avec des conditions :

```
If ... && ... && ...&& ...
```

```
? //la réponse true
```

```
: //sinon on retourne false
```

Ici c'était pour dire que si le devis est inter, s'il y a une réduction sur le 2eme stagiaire et si le nombre de stagiaires est strictement supérieur à 1, alors on doit mettre 'Stagiaire 1'. (*voir bilan du 26/02)

Fonction 'numberBetween(1,999999) : génère un nombre aléatoire compris entre 1 et 999999 inclus. Elle utilise une méthode pour obtenir un entier dans cet intervalle de manière équitable.

explode(separator, string): Divise une chaîne en un tableau en utilisant un séparateur.

implode(separator, array): Convertit un tableau en une chaîne en joignant les éléments avec un séparateur.

J'ai échangé avec un collègue qui m'a expliqué que l'assembleur était le langage le plus proche de la machine :

// **l'assembleur (Assembly)** est le langage le plus proche de la machine après le langage machine lui-même (binaire). Il permet d'écrire des instructions directement compréhensibles par le processeur, tout en restant plus lisible que le code binaire brut.

docker system prune -a :

Supprime tous les conteneurs arrêtés, les réseaux non utilisés, les images non utilisées (même celles sans conteneur) et les caches pour libérer de l'espace disque.

```
sudo chmod -R 777 var/log
```

Donne tous les droits (lecture, écriture, exécution) à tous les utilisateurs sur le dossier var/log et son contenu.

A NE PAS FAIRE car peut poser des risques de sécurité.

Je n'avais plus aucun droit sur le projet.

Packages knp_paginator :

Le package knp_paginator sert à paginer les résultats en PHP/Symfony, facilitant la gestion des grandes listes de données avec tri et navigation simplifiés.

{ } en twig c'est un tableau tandis que {{ }} c'est pour intégrer du PHP dans le twig.

```
{% set arr = arr | filter ((v,k) => k != '99') %}
```

Cette syntaxe Twig filtre le tableau arr en supprimant l'élément dont la clé est 99, en utilisant la fonction filter() avec une condition sur les clés.